richter & heß VERPACKUNGS-SERVICE GmbH
Werner-Seelenbinder-Straße 9 · 09120 Chemnitz
Tel: + 49 371 27184-0
info@richter-hess.de · www.richter-hess.de

Artikelspezifikation - Verkaufsartikel 510723 4126

Kundendaten:

Erstellt für:	EMES Kabel GmbH
Kundenartikel:	RSO574354270
Datum:	29.09.2026 09:14:52

Artikeldaten:

Artikelnummer	510723 4126
Bezeichnung	Faltschachtel mit zusammenstoßenden Bodenklappen - und Deckelklappen (FEFCO 0201)
Verpackungsart	Umverpackung (Sekundärverpackung)
Verschlussart	geglued
Abmessung	L 574 x B 354 x H 270 mm
Qualität	BC2.401
Welligkeit	A
Gewicht	0.795868 (kg/Stk.)
Fläche	1.234 (m²/Stk.)
Mehrweg	Nein
FSC-Kategorie	FSC Mix Credit

Materialdaten:

Materialzusammensetzung

Material	BC2.401 - BC2.401 braun/braun
Struktur	GD2 500g/m²
Zusatzmaterial	LEIM LK - Leim für Laschenverklebung
Recyclingfähigkeit	100.00 %
Kompostierbarkeit	Nein


Klebstoffe

Verschlussart	geglued
Klebstoffart	LEIM LK

Druckstoffe

Druck	Ohne Druck

Palettierung:



Packdaten:

Palettentyp	Europalette
Palettengröße	L 1200 x B 800 x H 1347
Folie	Keine Folie verwendet
Umreifung	Keine Verwendung
Stk. Palette	100 Stk.
Stk. Bündel	10 Stk.

richter & heß VERPACKUNGS-SERVICE GmbH
Werner-Seelenbinder-Straße 9 · 09120 Chemnitz

Tel: + 49 371 27184-0
info@richter-hess.de · www.richter-hess.de

Standards:

Lebensmittel:

Die Summe der Konzentrationswerte von Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertigem Chrom überschreitet in der gesamten Verpackung (inklusive Papier, Klebstoff, Druckfarbe, Heftklammern und Klebeband) nicht den Grenzwert von 100 mg/kg. Es werden keine PFAS-Verbindungen (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) absichtlich zugesetzt, dies gilt explizit auch für wasser- und fettabweisende Barrieren oder Druckfarben.

Chemikalien:

Alle eingesetzten Hilfsstoffe entsprechen den Anforderungen der REACH-Verordnung bezüglich besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC).

Stoffe:

Klebstoffe: Für die Verklebung der Wellpappe und der Fabrikkante werden wasserlösliche oder im Recyclingprozess leicht separierbare Klebstoffe (z. B. auf Stärkebasis oder Dispersionsklebstoffe) eingesetzt.
Heftklammern: Eingesetzte Heftdrähte/Heftklammern bestehen aus metallischen Werkstoffen, die in den Sortier- und Aufbereitungsanlagen über Magnetabscheider vollständig und materialspezifisch aussortiert werden.
Klebebänder (falls werkseitig aufgebracht): Integrierte Aufreißstreifen oder Selbstklebebänder (z. B. für E-Commerce-Verpackungen) sind so beschaffen, dass sie beim Recyclingprozess mechanisch abgetrennt werden können.

Drucke:

Druckfarben: Die verwendeten Druckfarben sind wasserbasiert, schwermetallfrei und stören den Deinking- bzw. Recyclingprozess nicht.

Mineralöl:

Die Produkte erfüllen die geltenden regulatorischen und behördlichen Anforderungen hinsichtlich MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) und MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons).

Verpackung:

Die Transportverpackung der fertigen Produkte besteht aus einer Palette, einem Wellpappabdecker und Umreifungsband. Die Verpackung ist auf das erforderliche Mindestmaß reduziert und so ausgelegt, das sie den Anforderungen der PPWR hinsichtlich Verpackungsminimierung, Produktschutz und Transportfähigkeit entspricht.

RoHS:

Die RoHS-Richtlinie 2011/65/EU beschränkt sich auf Elektro- und Elektronikgeräte sowie deren Komponenten. Bei unseren gelieferten Wellpappenprodukten handelt es sich um Verpackungsmaterialien, die nicht unter den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen.

Recycling:

Die Verpackungen sind nach Art. 6 der PPWR im Standard-Altpapierkreislauf vollständig recyclingfähig („Design for Recycling“). Die verwendeten Zusatzkomponenten beeinträchtigen den Recyclingprozess nicht.

Ausschluss:

Die Qualitäts- und Artikelangaben in dieser Produktspezifikation gelten bis auf Widerruf!
Für Produktabmessungen gelten die Toleranzen des aktuellen vdw-Prüfkatalogs.

richter & heß VERPACKUNGS-SERVICE GmbH
Werner-Seelenbinder-Straße 9 · 09120 Chemnitz

Tel: + 49 371 27184-0
info@richter-hess.de · www.richter-hess.de

Druckbild:

