richter & heß VERPACKUNGS-SERVICE GmbH
Werner-Seelenbinder-Straße 9 · 09120 Chemnitz
Tel: + 49 371 27184-0
info@richter-hess.de · www.richter-hess.de

Artikelspezifikation - Verkaufsartikel 530720 4013xQS

Kundendaten:

Erstellt für:	EMES Kabel GmbH
Datum:	29.09.2026 09:14:52

Artikeldaten:

Artikelnummer	530720 4013xQS
Bezeichnung	Quersteg gestanzt aus HKPP
Verpackungsart	Keine Angabe
Verschlussart	unverschlossen
Abmessung	L 355 x B 150 x H 0 mm
Qualität	HK-PP450-3
Welligkeit	Hohlkammerplatte HK-PP 450 g/m², 3 mm stark, schwarz
Gewicht	0.039409 (kg/Stk.)
Fläche	0.088 (m²/Stk.)

Materialdaten:

Materialzusammensetzung

Material	HK-PP450-3 - Hohlkammerplatte HK-PP 450 g/m², 3 mm stark, schwarz
Recyclingfähigkeit	100.00 %

Klebstoffe

Verschlussart	unverschlossen


Druckstoffe

Druck	Ohne Druck

Packdaten:

Palettentyp	Europalette
Palettengröße	L 1200 x B 800 x H 1248
Folie	Keine Folie verwendet
Umreifung	Keine Verwendung
Stk. Palette	5856 Stk.
Stk. Bündel	00 Stk.

Palettierung:



Standards:

Lebensmittel:

Die Summe der Konzentrationswerte von Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertigem Chrom überschreitet in der gesamten Verpackung (inklusive Papier, Klebstoff, Druckfarbe, Heftklammern und Klebeband) nicht den Grenzwert von 100 mg/kg. Es werden keine PFAS-Verbindungen (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) absichtlich zugesetzt, dies gilt explizit auch für wasser- und fettabweisende Barrieren oder Druckfarben.

richter & heß VERPACKUNGS-SERVICE GmbH
Werner-Seelenbinder-Straße 9 · 09120 Chemnitz
Tel: + 49 371 27184-0
info@richter-hess.de · www.richter-hess.de

Chemikalien:

Alle eingesetzten Hilfsstoffe entsprechen den Anforderungen der REACH-Verordnung bezüglich besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC).

Stoffe:

Klebstoffe: Für die Verklebung der Wellpappe und der Fabrikkante werden wasserlösliche oder im Recyclingprozess leicht separierbare Klebstoffe (z. B. auf Stärkebasis oder Dispersionsklebstoffe) eingesetzt.
Heftklammern: Eingesetzte Heftdrähte/Heftklammern bestehen aus metallischen Werkstoffen, die in den Sortier- und Aufbereitungsanlagen über Magnetabscheider vollständig und materialspezifisch aussortiert werden.
Klebebänder (falls werkseitig aufgebracht): Integrierte Aufreißstreifen oder Selbstklebebänder (z. B. für E-Commerce-Verpackungen) sind so beschaffen, dass sie beim Recyclingprozess mechanisch abgetrennt werden können.

Drucke:

Druckfarben: Die verwendeten Druckfarben sind wasserbasiert, schwermetallfrei und stören den Deinking- bzw. Recyclingprozess nicht.

Mineralöl:

Die Produkte erfüllen die geltenden regulatorischen und behördlichen Anforderungen hinsichtlich MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) und MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons).

Verpackung:

Die Transportverpackung der fertigen Produkte besteht aus einer Palette, einem Wellpappabdecker und Umreifungsband. Die Verpackung ist auf das erforderliche Mindestmaß reduziert und so ausgelegt, das sie den Anforderungen der PPWR hinsichtlich Verpackungsminimierung, Produktschutz und Transportfähigkeit entspricht.

RoHS:

Die RoHS-Richtlinie 2011/65/EU beschränkt sich auf Elektro- und Elektronikgeräte sowie deren Komponenten. Bei unseren gelieferten Wellpappenprodukten handelt es sich um Verpackungsmaterialien, die nicht unter den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen.

Recycling:

Die Verpackungen sind nach Art. 6 der PPWR im Standard-Altpapierkreislauf vollständig recyclingfähig („Design for Recycling“). Die verwendeten Zusatzkomponenten beeinträchtigen den Recyclingprozess nicht.

Ausschluss:

Die Qualitäts- und Artikelangaben in dieser Produktspezifikation gelten bis auf Widerruf!
Für Produktabmessungen gelten die Toleranzen des aktuellen vdw-Prüfkatalogs.

richter & heß VERPACKUNGS-SERVICE GmbH
Werner-Seelenbinder-Straße 9 · 09120 Chemnitz

Tel: + 49 371 27184-0
info@richter-hess.de · www.richter-hess.de

Druckbild:

